



TECHNICKÝ LIST

LATEX UNIVERZÁLNÍ - DISPEX U

VLASTNOSTI

Latex univerzální je jasně bílá, matná, rychleschnoucí, vodou ředitelná barva, odolná proti plesnivění, perfektně roztíratelná a s velmi vysokou krycí schopností. Nátěr je omyvatelný podle aplikované normy DIN 53778 SM.

POUŽITÍ

Používá se k nátěrům omítek, zdiva, sádrokartonových desek, dřeva, dřevovláknitých, dřevotřískových a cementotřískových desek, betonových panelů a panelů z lehčených hmot, papíru, zdrsňených tapet a jiných tapet se strukturami a tapet ze skleněných vláken v interiérech i exteriérech.

Barva není určena k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, pitnou vodou a k nátěrům dětských hraček.

SLOŽENÍ

Směs pigmentů a plniv dispergovaná ve vodné disperzi makromolekulárních látek s přísadou speciálních aditiv a mikrobiocidních prostředků.

BAREVNÉ ODSÍNY

Nenormalizovaný bílý.

Pro barvení na požadovaný odstín se používají tónovací pasty nebo barvy určené pro tónování latexových nebo disperzních barev, podle návodu výrobce. Pro použití v exteriérech je nutné použít výrobky s pigmenty, u kterých výrobce garantuje vysokou světlostalost a použití v exteriérech.

PODKLAD

Podklady musí být pevné, čisté, suché, zbavené prachu a všech ulpěných nečistot, mastných skvrn a nesoudržných vrstev.

PŘÍKLAD PRACOVNÍHO POSTUPU

1. Odstranění nepřilnavého nátěru a očištění celého podkladu.
2. Tmelení sádrou nebo disperzním tmelem.
3. Penetrace - napouštění podkladu latexovou barvou zředěnou čistou vodou v poměru 1 hmotnostní díl barvy a 3 - 4 díly vody.
4. Dva nátěry latexem univerzálním DISPEX U.

NANÁŠENÍ

Štětcem, štětkou, válečkem, stříkáním. Latex univerzální se ředí čistou vodou.

VYDATNOST

6 až 10 m² z 1 kg latexu univerzálního DISPEXU U pro jeden nátěr.

SKLADOVATELNOST

PN-H-005-92 záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Během přepravy a skladování nesmí zmrznout!

Barva je v tekutém stavu nehořlavá.

BALENÍ

1,5 kg, 6 kg, 12 kg, 25 kg v kbelíku z plastu.

HYGIENICKÝ POSUDEK

Vydaný hlavním hygienikem České republiky, Praha, pod značkou HEM-3435-3.4.-95.

EKOLOGICKÝ PŘIJATELNÝ VÝROBEK

Latex univerzální DISPEX U:

- je bezrozpouštědlový
- neobsahuje sloučeniny chromu a olova a volný formaldehyd
- zaschlé zbytky barvy lze skladovat na schválené skládce spolu s domácím odpadem

Na latexové barvy DISPEX byl vydán certifikát č. STO 060-047110

DISPECHEM spol. s r.o., Dolní Poříčí 23, 679 62 Křetín
IČO: 46968571



TECHNICKÝ LIST

DIČ: CZ46968571
IČO: 46968571

Office: DISPECHEM spol. s r.o.
Pražská ul. 4
679 61 Letovice

tel.: 516 47 40 70

obchod@dispechem.cz
www.dispechem.cz
