® **TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**
**Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE**
Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies, Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

**Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 5/2017**
**Pobočka 0600 – Brno**

vydává

podle ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

# DODATEK

## č. 060-055150

k STO č. 060-047110 ze dne 3. září 2018,
prodlouženému do 30. září 2024 dokumentem č. 060-053013 ze dne 24.9.2021

na výrobky:

**LATEX UNIVERZÁLNÍ – DISPEX U**
typ / varianta: univerzální jasně bílá interiérová i exteriérová barva

**DISPET - akrylátová fasádní barva**
typ / varianta: exteriérová barva akrylátová

**DISPET - silikonová fasádní barva**
typ / varianta: exteriérová barva silikonová

**DISPET AKRYLÁT EX**
typ / varianta: interiérová i exteriérová akrylátová fasádní barva

**Penetrační a impregnační akrylátový nátěr, Penetrační a impregnační silikonový nátěr**
koncentrovaný hloubkový penetrační nátěr pro úpravu podkladu

**Akrylátová disperze**
Vodná disperze styren-akrylátového kopolymeru

Výrobce:
**DISPECHEM spol. s r.o.**
IČO: 46968571
adresa: Dolní Poříčí 23, 679 62 Křetín

výrobna: DISPECHEM, spol. s r.o.
adresa: Horní Poříčí 27/2, 679 62 Křetín

zakázka: Z060180046

Stavební technické osvědčení č. 060-047110 ze dne 3. září 2018, s platností prodlouženou do 30.9.2024 dokumentem č. 060-053013 ze dne 24.9.2021 se mění a doplňuje v rozsahu uvedeném na následující straně tohoto dodatku. Dodatek se dnem vydání stává nedílnou součástí uvedeného stavebního technického osvědčení.

Počet stran dodatku včetně titulní strany: 2

Zpracovatel tohoto dodatku stavebního technického osvědčení:

**Ing. Robert Lhotský**
vedoucí posuzovatel

Platnost dodatku do: **30. září 2024**

Osoba odpovědná za správnost tohoto dodatku stavebního technického osvědčení:

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Autorizovaná osoba ZÚS 204

Brno, 12. dubna 2023

**Ing. Miroslav Procházka**
zástupce vedoucího Autorizované osoby 204

Upozornění: Bez písemného souhlasu vedoucího Autorizované osoby 204 se smí tento dodatek stavebního technického osvědčení reprodukovat pouze celý a jako nedílná součást uvedeného stavebního technického osvědčení.

## Změny v textu stavebního technického osvědčení:

Stavební technické osvědčení č. 060-047100 se mění v kapitole 2 takto:

## 2 Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení:

Tabulka 1: Pro výrobky na silikonové bázi

| | Název sledované vlastnosti | Zkušební postup | Počet vzorků* | | Požadovaná úroveň (P)/ deklarovaná úroveň (D) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C | D | |
| 1 | Mrazuvzdornost<br>Přídržnost k podkladu po 25 cyklech zmrazování | ČSN 73 2579<br>ČSN 73 2577 | 1 | 1 | P: min. 15 cyklů<br>P: min. 0,25 MPa,<br>nebo porušení v podkladu |
| 2 | Přídržnost k podkladu | ČSN 73 2577 | 1 | 1 | P: min. 0,50 MPa,<br>nebo porušení v podkladu |
| 3 | Pronikání vody v kapalné fázi - vodotěsnost | ČSN 73 2578 | 1 | 1 | D: $V_{30} < 0,1$ l.m$^2$ |
| 4 | Prostup vodních par povrchovou úpravou - ekvivalentní difúzní tloušťka $s_d$ | ČSN EN ISO 7783 | 1 | 1 | D: max $s_d \leq 0,30$ m |
| 5 | Zdravotní nezávadnost – emise VOC | ČSN EN ISO 16000-9 | 1 | 1 | bezpečnostní listy výrobků, prohlášení výrobce o složení výrobku a zdravotní nezávadnosti |

Tabulka 2: Pro výrobky na akrylátové bázi

| | Název sledované vlastnosti | Zkušební postup | Počet vzorků* | | Požadovaná úroveň (P)/ deklarovaná úroveň (D) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C | D | |
| 1 | Mrazuvzdornost<br>Přídržnost k podkladu po 25 cyklech zmrazování | ČSN 73 2579<br>ČSN 73 2577 | 1 | 1 | P: min. 15 cyklů<br>P: min. 0,25 MPa,<br>nebo porušení v podkladu |
| 2 | Přídržnost k podkladu | ČSN 73 2577 | 1 | 1 | P: min. 0,50 MPa,<br>nebo porušení v podkladu |
| 3 | Pronikání vody v kapalné fázi - vodotěsnost | ČSN 73 2578 | 1 | 1 | D: $V_{30} < 0,1$ l.m$^2$ |
| 4 | Prostup vodních par povrchovou úpravou - ekvivalentní difúzní tloušťka $s_d$ | ČSN EN ISO 7783 | 1 | 1 | D: max $s_d \leq 0,30$ m |
| 5 | Zdravotní nezávadnost – emise VOC | ČSN EN ISO 16000-9 | 1 | 1 | bezpečnostní listy výrobků, prohlášení výrobce o složení výrobku a zdravotní nezávadnosti |

Poznámky: * počtem vzorků se rozumí jedna sada vzorků dle příslušného zkušebního postupu, C – certifikace výrobku (§ 5, 5a,6,10); D – dohled nad certifikovaným výrobkem (§ 5)

S ohledem na použití výrobku nebyly posuzovány následující vlastnosti: odolnost proti kapalinám, odolnost teplotním změnám, odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích prostředků, protiskluznost, schopnost přemosťování trhlin, odolnost proti úderu, propustnost oxidu uhličitého, vhodnost pro přímý styk s pitnou vodou, potravinami a senzorické hodnocení (pach).

Ostatní ustanovení Stavebního technického osvědčení č. 060-047110, vydaného dne 3. září 2018, se nemění.

ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ Autorizovaná osoba ZÚS 204